

# Forklift Fatalities and Injuries – Picture This – Spanish

## REGLAS BÁSICAS EN LA OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

Cuando estacionas el montacargas no lo dejes prendido, ni obstruyendo equipos de emergencias, salidas de emergencia o tableros eléctricos, apaga el motor y retira la llave.

Realiza la lista de verificación (check list) antes de iniciar la operación del montacargas al inicio de turno. Notifica cualquier deterioro que encuentres.

No permitas que los peatones pasen por debajo de la horquilla.

Conoce y respeta los límites del montacargas. Consulta la placa de datos.

No empujes la carga con la punta de la horquilla.

No trasportes cargas inestables. Recuerda mantener la carga lo más cerca posible de la torre del montacargas.

No conduzas con las horquillas del montacargas por arriba de los 15 cm, ya sea con carga o sin carga.

Respecta los límites de velocidad establecidos en la empresa.

Si la carga obstruye tu visibilidad de frente, circula en reversa girando el cuerpo.

No transportes o eleves a personas.

Nunca subas o bajes carga con el montacargas en movimiento, solo debes realizar un movimiento a la vez.

Respecta los cruces y pasillos peatonales.

Perfil del operador de montacargas

- Conocimientos
- Habilidad
- Actitud

Contar con la Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales Formato DC-3

Cuando recargas combustible/batería; NO fumes y sigue el protocolo establecido por tu empresa.

Mantén el Centro de Gravedad en la pirámide de estabilidad.

Fuente: <https://casip.com>