Hazardous Material Handling — Spanish

Sus trabajadores pueden encontrarse con la tarea de mover materiales que son peligrosos. Asegúrese de que conocen la forma correcta de trasladar los materiales peligrosos y qué hacer en caso de derrame.

PROTÉJASE

Al manipular materiales peligrosos, los trabajadores deben asegurarse de estar protegidos haciendo lo siguiente:

El equipo de protección personal (EPP) es necesario cuando se manipulan materiales peligrosos

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener información sobre el EPP

ALMACENAMIENTO ADECUADO

Mover el material es sólo una parte del trabajo — el almacenamiento es otra parte importante.

Compruebe regularmente que todos los recipientes no tengan fugas, que estén desgastados y que las etiquetas estén completas.

Mantenga los recipientes cerrados y sellados cuando no estén en uso.

Las grandes cantidades de líquidos inflamables deben conectarse a tierra para evitar chispas de electricidad estática y un posible incendio cuando se retire el líquido.

Los líquidos inflamables deben guardarse en contenedores de seguridad resistentes al fuego, lejos de cualquier fuente de ignición.

Sólo las personas autorizadas deben tener acceso a la zona de almacenamiento.

Familiarícese con la ubicación de la fuente de lavado de ojos y la estación de duchas de inmersión.

MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Cuando manipule materiales peligrosos, recuerde:

Consultar la FDS para conocer los procedimientos de manipulación segura.

Evite el contacto con los productos químicos utilizando el EPP adecuado.

Lávese bien las manos después de utilizar productos químicos.

RESPUESTA A DERRAMES

En caso de derrame, es importante actuar inmediatamente y hacer lo siguiente:

Informe del derrame o fuga a su supervisor.

Advierta a los demás marcando la zona con cinta de precaución o conos.

Consulte la FDS para conocer los procedimientos de limpieza adecuados y el EPP que debe utilizar.

Intente detener el derrame o la fuga en su origen, asegurando una válvula o tapando un agujero.

Coloque un barril o recipiente limpio y vacío debajo de la zona de la fuga para evitar que el derrame se extienda.

En el caso de algunas sustancias, puede utilizar un material absorbente para absorber la sustancia.

Una vez que se haya limpiado la sustancia, siga los procedimientos adecuados de eliminación de acuerdo con la política de la empresa y/o como se indica en la FDS.