Riding Lawn Mowers -Landscaping Meeting Kit -Spanish

QUÉ ESTÁ EN RIESGO

Muchas lesiones, incluidas muertes, han sido causadas por accidentes laborales relacionados con el uso de cortacéspedes.

CUÁL ES EL PELIGRO

Las lesiones sufridas por los trabajadores que trabajan con cortacéspedes van desde pequeños cortes y quemaduras hasta amputaciones importantes, pasando por muertes por vuelco.

Los riesgos más comunes en las operaciones con cortacéspedes son:

- Cortes o amputaciones con las cuchillas
- Atrapamiento de dedos, ropa o joyas en puntos de pellizco o enrollamiento
- Quemaduras por puntos calientes
- Cortes, abrasiones y hematomas por proyectiles en los ojos o la cara.
- Lesiones graves o muerte por vuelco
- Incendios y derrames al repostar
- Exposición prolongada al ruido

Ejemplo de incidente

•Un compañero de trabajo sufrió una lesión facial desfigurante cuando el operador de un cortacésped no limpió la zona de escombros antes de arrancar. La cuchilla propulsó una roca a gran velocidad, golpeando al trabajador en la mejilla, causándole una fractura facial y una gran laceración.

COMO PROTEGERSE

Lista de Comprobaciones Iniciales de Seguridad del Cortacésped

- Asegúrese de estar familiarizado con el cortacésped y su uso seguro.
- Asegúrese de no estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Utilice equipo de protección personal (EPP), incluido calzado con puntera de acero, protección auditiva y gafas de seguridad.
- Lleve ropa larga y ajustada y un sombrero.
- Compruebe que el cortacésped funciona correctamente. Asegúrese de que las cuchillas estén afiladas, las tuercas y los pernos estén apretados, las protecciones de seguridad estén en su sitio, el motor funcione suavemente, los frenos funcionen y los controles presentes en el operador funcionen correctamente.
- Retire los residuos, busque agujeros y compruebe las pendientes y la calidad del suelo.

En el Trabajo

- Compruebe si hay alguien más en la zona de trabajo o en los alrededores. Nunca dé por sentado que las personas permanecerán donde las vio por última vez. Pare el motor si alguien entra en la zona.
- Asegúrese de que la transmisión no tiene marcha engranada y de que el embrague de las cuchillas del cortacésped está desembragado antes de arrancar el motor.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas móviles y de las aberturas de descarga.
- No lleve pasajeros.
- Trabaje sólo de día.
- No conduzca demasiado cerca de arroyos, zanjas o terraplenes.
- Desenganchar la cuchilla del cortacésped al cruzar, paseos o carriles de grava.
- No siegue en marcha atrás a menos que se recomiende

- específicamente en el manual del operador.
- Apague el cortacésped siempre que no esté sentado en el asiento.
- Deténgase con seguridad: Aparque en un terreno llano, desconecte la corriente del cortacésped, ponga el freno y apague el motor.

Pendientes

- Si utiliza un cortacésped de montaje inferior o trasero, siegue pendiente abajo en lugar de hacerlo transversalmente.
- Si utiliza cortacéspedes de montaje lateral, descentrado o con barra de hoz, siegue a través de las pendientes con el cortacésped en el lado cuesta arriba.
- Si no puede subir una pendiente, es porque es demasiado empinada y no debe segarla.
- Si se siente incómodo en una pendiente, no la siegue.
- Asegúrese de que hay buena tracción.
- No siegue cerca de desniveles pronunciados, zanjas o terraplenes.

Repostar

- Reposte al aire libre, en el suelo.
- Apague el motor y deje que se enfríe antes de repostar.
- Apagar todas las fuentes de ignición (por ejemplo, cigarrillos).
- Utilice sólo un recipiente de gasolina homologado y en buen estado.
- Mantenga la boquilla en contacto con el depósito de combustible.
- Si se derrama combustible sobre la ropa, cambiarse inmediatamente.
- No llene nunca el depósito en exceso.
- Vuelva a colocar el tapón y apriételo bien.

Carga y descarga del cortacésped

- Trabaje en parejas: una persona debe manejar el cortacésped y la otra debe darle instrucciones.
- Asegúrese de que el camión o el remolque no se muevan.

- Utilice calzos o bloqueos para los camiones o remolques.
- Si se trata de un camión basculante, coloque la plataforma de carga en el suelo.

Responsabilidades de los Empleadores

- Mantener y reparar los cortacéspedes de montar a caballo.
- Capacitar a los trabajadores sobre el uso seguro de los cortacéspedes antes de que empiecen a trabajar.
- Demostrar cómo utilizar y almacenar el cortacésped.
- Demostrar cómo funcionan los dispositivos de seguridad, como las protecciones y los desbloqueos automáticos.
- Demostrar cómo bloquear el equipo antes de despejar cualquier atasco o realizar reparaciones o tareas de mantenimiento.
- Recordar a los trabajadores los EPP que deben llevar.
- Proporcionar una supervisión adecuada después de la capacitación.

CONCLUSIÓN

Es importante que los operadores de cortacéspedes a caballo comprendan los riesgos asociados a las operaciones de siega. Los operadores nunca deben utilizar un cortacésped sin la formación adecuada.